

Nástěnná a stropní svítidla

Modelová řada: ARC LED MP30-S

Základní vlastnosti

- LED svítidla s přepínáním výkonu 24 nebo 30 W
- plně kompatibilní s EN 12464-1
- lehká konstrukce pro univerzální montáž
- integrovaný pohybový senzor



Technické parametry

životnost svítidla:	50 000 hodin
provozních teploty:	-10 °C až +35 °C
úhel vyzařování:	120° symetricky
krytí:	IP54
optický člen:	opálový difuzor s UV stabilizací
ekologie:	neobsahuje rtuť ani silikon
CRI:	Ra>80


teplota chromatičnosti:	4000K v pásmu 10%
barevná stabilita:	MacAdam (SDCM) 6
napájení:	200 V až 240 V~, 50 Hz, PFC >0,95
třída ochrany:	II
řízení:	nastavení přepínači DIP, integrovaný senzor: 5 – 300s

Specifikace modelů

Model	Příkon	CCT	Světelný tok	PFC	Rozměry (d x š x v)	Hmotnost
ARC-MP30-S	24 W	4000 K	2 880 lm	>0,95	330 x 48 mm	1,1 kg
	30 W	4000 K	3 680 lm	>0,95		

Celkový světelný tok svítidla měřen na výstupu difuzoru při + 25 °C.

integrovaný senzor



vyzařovací charakteristika

