

NVR450

ARC LED
TECHNOLOGY

Stropní závěsná svítidla

Modelová řada: ARC NVR450

Základní vlastnosti:

- LED svítidla s přepínáním výkonu a teploty světla
- plně kompatibilní s EN 12464-1
- robustní kovová konstrukce, průměr 450 mm
- možnost nepřímého osvětlení stropu

Technické parametry

životnost svítidla:	50 000 hodin
provozních teploty:	-10 °C až +40 °C
úhel vyzařování:	90° symetricky
krytí:	IP20
optický člen:	prismatický difuzor
konstrukce:	hliníkový korpus
barvy:	RAL 9016(W), RAL 9005 (B)

teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K v pásmu 10%
Index podání barev:	>90
světelný tok (lm):	2200 / 2900 / 3880
napájení:	200 V až 240 V~, 50 Hz, PFC >0,95
příkon (W):	17 / 22 / 30
řízení:	DALI, Push to DIM
energetická třída:	D

Standardy

- RoHS, úrovně škodlivého záření splňují požadavky Směrnice ES a Rady 2014/35/ES
- Odolnost dle EN61547, EN61000-4-2-3,4,5,6,8,11 ochrana 2kV
- EMC: EN55015:2013, EN61000-3-2 tř.A, EN61000-3-3, EN60950-1

- Nevyzařuje světelné interference dle ANSI C63.4 & 47
- Parametry měřeny a uvedeny dle EN 13032-4



Specifikace modelu ARC -NVR450-B (W)


Příkon	CCT	Světelný tok
17 W	3000 K	2 100 lm
17 W	4000 K	2 200 lm
22 W	3000 K	2 700 lm
22 W	4000 K	2 900 lm
30 W	3000 K	3 500 lm
30 W	4000 K	3 880 lm

Celkový světelný tok svítidla měřen na výstupu difuzoru při + 25 °C dle EN 13032-4.

prismatický difuzor



vyzařovací charakteristika



nastavení pro zavěšenou montáž



nastavení pro přisazenou montáž

